

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH, No 2025/07/10-DoP-HW-002

- 1. Identyfikacyjny kod produktu:**  
Niekonstrukcyjna sklejka bukowa, oklejana lub nieoklejana, 4-50 mm.
  
- 2. Możliwe zastosowania:**  
Dla sklejek niezabezpieczonych powierzchniowo i/lub krawędziowo jako element niekonstrukcyjny zgodnie z EN 636-2.  
Dla sklejek zabezpieczonych powierzchniowo i krawędziowo jako element niekonstrukcyjny zgodnie z EN 636-3.
  
- 3. Producent:**

Paged Plywood S.A. ul. Kwiatowa 1 12-200 Pisz, Polska	Paged Plywood S.A. ul. Mazurska 1 14-300 Morąg, Polska
---	--
  
- 5. System AVCP:**  
AVCP system 4

## 7. Deklarowane właściwości:


Sklejka bukowa				
Istotne cechy charakterystyczne	Zastosowanie końcowe	min. grubość (mm)	Właściwości	
			Klasa (bez podłóg)	Klasa (podłogi)
Reakcja na ogień	Bez szczeliny powietrznej za panelem ze sklejki	9	D-s2, d0	D <sub>fl</sub> -s1
	Z zamkniętą lub otwartą szczeliną powietrzną nie większą niż 22 mm za panelem ze sklejki	9	D-s2, d2	-
	Bez szczeliny powietrznej za panelem ze sklejki	15	D-s2, d1	D <sub>fl</sub> -s1
	Z otwartą szczeliną powietrzną za panelem ze sklejki	18	D-s2, d0	D <sub>fl</sub> -s1
	każde	3	E	E <sub>n</sub>
Istotne cechy charakterystyczne	Właściwości			
Współczynnik przenikania pary wodnej	Dla dużej wilgotności powietrza $\mu$ - 90 Dla małej wilgotności powietrza $\mu$ - 220			
Emisja formaldehydu	Klasa E1			
Zawartość pentachlorofenolu (PCP)	Nie zawiera			
Izolacja dźwięków przenoszonych w powietrzu	NPD			
Współczynnik pochłaniania dźwięku $\alpha$	Zakres	$\alpha$		
	250-500 Hz	0,10		
	1000-2000 Hz	0,30		
Przewodność cieplna $\lambda$ (W/(mK))	0,19			
Jakość sklejenia	Klasa 3			
Trwałość Biologiczna	Niepowlekane lub powlekane i niezabezpieczone	Klasa użytkowa 2		
	Powlekane i zabezpieczone	Klasa użytkowa 3		
Siła kotwienia	NPD			
Przepuszczalność powietrza	NPD			
Sztwność i nośność płyt	NPD			
Średnia gęstość (kg/m <sup>3</sup> )	700-900			

Norma zharmonizowana EN 13986+A1:2015

Właściwości produktu opisanego powyżej są zgodne z deklarowanymi wartościami badanych parametrów. Niniejsza deklaracja właściwości została przygotowana zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta wskazanego powyżej.

Podpis w imieniu producenta:

Morąg, Polska, 10 lipca 2025



**PAGED Plywood S.A.**  
14-300 Morąg, ul. Mazurska 1  
tel. centr. 89 757 9501, Fax 89 757 9599  
NIP 741-13-78-488  
510445569