

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH, No 2025/07/10-DoP-HW-007

- 1. Identyfikacyjny kod produktu:**
Niekonstrukcyjna sklejka liściasta Paged StringPly, nieoklejana, 1,5-3,0 mm.
- 2. Możliwe zastosowania:**
Dla sklejek niezabezpieczonych powierzchniowo i/lub krawędziowo jako element niekonstrukcyjny zgodnie z EN 636-2.
- 3. Producent:**
Paged Plywood S.A.
ul. Kwiatowa 1
12-200 Pisz
- 5. System AVCP:**
AVCP system 4

7. Deklarowane właściwości:

Sklejka liściasta Paged StringPly				
Istotne cechy charakterystyczne	Zastosowanie końcowe	min. grubość (mm)	Właściwości	
			Klasa (bez podłóg)	Klasa (podłogi)
Reakcja na ogień	Bez szczeliny powietrznej za panelem ze sklejki	9	D-s2, d0	D _{fl} -s1
	Z zamkniętą lub otwartą szczeliną powietrzną nie większą niż 22 mm za panelem ze sklejki	9	D-s2, d2	-
	Bez szczeliny powietrznej za panelem ze sklejki	15	D-s2, d1	D _{fl} -s1
	Z otwartą szczeliną powietrzną za panelem ze sklejki	18	D-s2, d0	D _{fl} -s1
	każde	3	E	E _{fl}
Istotne cechy charakterystyczne		Właściwości		
Współczynnik przenikania pary wodnej		Dla dużej wilgotności powietrza μ - 90 Dla małej wilgotności powietrza μ - 220		
Emisja formaldehydu		Klasa E1		
Zawartość pentachlorofenolu (PCP)		Nie zawiera		
Izolacja dźwięków przenoszonych w powietrzu		NPD		
Współczynnik pochłaniania dźwięku α	Zakres		α	
	250-500 Hz		0,10	
	1000-2000 Hz		0,30	
Przewodność cieplna λ (W/(mK))		0,17		
Jakość sklejenia		Klasa 3		
Trwałość Biologiczna		Klasa użytkowa 2		
Siła kotwienia		NPD		
Przepuszczalność powietrza		NPD		
Sztwność i nośność płyt		NPD		
Średnia gęstość (kg/m³)		700-760		

Norma zharmonizowana EN 13986+A1:2015

Norma zharmonizowana EN 13986+A1:2015

Właściwości produktu opisanego powyżej są zgodne z deklarowanymi wartościami badanych parametrów. Niniejsza deklaracja właściwości została przygotowana zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta wskazanego powyżej.

Podpis w imieniu producenta:

Morąg, Polska, 10 lipca 2025

Maria Pektowska

PAGED Plywood S.A.
14-300 Morąg, ul. Mazurska 1
tel. centr. 89 757 9501, Fax 89 757 9599
NIP 741-13-78-488
510445569