

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH, No 2025/07/10-DoP-HW FR-03

1. Identyfikacyjny kod produktu:

Konstrukcyjna sklejka bukowa Paged FR fl Beech, nieoklejana, 9-24 mm.

2. Możliwe zastosowania:

Dla sklejek niezabezpieczonych powierzchniowo i/lub krawędziowo jako element konstrukcyjny zgodnie z EN 636-2.

3. Producent:

Paged Plywood S.A.

ul. Kwiatowa 1

12-200 Pisz

5. System AVCP:

AVCP system 1

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13986:2004+A1:2015, EN 13501-1:2019-02

Paged Plywood S.A.

ul. Kwiatowa 1

12-200 Pisz, Polska

0763-CPR-6178

Jednostka notyfikowana:

MPA Eberswalde - Materialprüfanstalt Brandenburg GmbH (Approved body No 0763)

Alfred-Möller-Straße 1

16225 Eberswalde

Germany

7. Deklarowane właściwości:

Sklejka bukowa				
Istotne cechy charakterystyczne	Zastosowanie końcowe	min. grubość (mm)	Właściwości	
			Klasa (podłogi)	
Reakcja na ogień	Dowolne podłoże klasy euro A1 lub A2 ze szczelną powietrzną lub bez.	9	B _{rr} -s1	
Istotne cechy charakterystyczne	Właściwości			
Współczynnik przenikania pary wodnej	Dla dużej wilgotności powietrza μ - 97 Dla małej wilgotności powietrza μ - 232			
Emisja formaldehydu	Klasa E1			
Zawartość pentachlorofenolu (PCP)	Nie zawiera			
Izolacja dźwięków przenoszonych w powietrzu	NPD			
Współczynnik pochłaniania dźwięku α	Zakres		α	
	250-500 Hz		0,10	
	1000-2000 Hz		0,30	
Przewodność cieplna λ (W/(mk))	0,19			
Jakość sklejania	Klasa 2			
Trwałość Biologiczna	Niezabezpieczone powierzchniowo i krawędziowo	Klasa użytkowa 2		
Sila kotwienia	NPD			
Przepuszczalność powietrza	NPD			
Sztwność i nośność płyt	NPD			
Średnia gęstość (kg/m³)	700-950			
Norma zharmonizowana EN 13986+A1:2015				

Norma zharmonizowana EN 13986+A1:2015

Nominalna grubość	9	12	15	18	21	24
Istotne cechy charakterystyczne	Właściwości					
Klasa wytrzymałości na zginanie F klasa wg EN 636						
II	F70	F50	F40	F30		F40
I	F20	F35	F30	F35		F30
Wartości charakterystyczne zginania wg EN 636 (N/mm²)						
f _m II	105	75	60	45	45	60
f _m I	30	52	45	52		45
Charakt. wytrzymałość przy ściskaniu	NPD					
Charakt. wytrzymałość przy rozciąganiu	NPD					
Klasa MOE przy zginaniu E klasa wg EN 636						
II	E100	E100	E100	E90		E80
I	E35	E70	E70	E70		E60
Średni MOE przy zginaniu wg EN 636 (N/mm²)						
E _m II	9000	9000	9000	8100		7200
E _m I	3150	6300	6300	300		5400
Charakt. średni MOE przy ściskaniu	NPD					
Charakt. średni MOE przy rozciąganiu	NPD					
Charakt. wytrzymałość przy ścinaniu prostopadnym do płaszczyzny płyty	NPD					
Charakt. średni MOR przy ścinaniu prostopadnym do płaszczyzny płyty	NPD					
Charakt. wytrzymałość przy ścinaniu w płaszczyźnie płyty	NPD					
Charakt. średni MOR przy ścinaniu w płaszczyźnie płyty	NPD					

Norma zharmonizowana EN 13986+A1:2015

Właściwości produktu opisanego powyżej są zgodne z deklarowanymi wartościami badanych parametrów. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została przygotowana zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta wskazanego powyżej.

Podpis w imieniu producenta:

Pisz, Polska, 10 lipca 2025


PAGED Plywood S.A.
14-300 Morąg, ul. Mazurska 1
tel. centr. 89 757 9501, Fax 89 757 9599
NIP 741-13-78-488
510445569