

Paged Nature

Dekoratives Laubsper Holz, feuchtigkeitsbeständig, mit Naturholz furnier veredelt

Paged Nature ist ein dekoratives Sperrholz aus Laubholz oder aus einer Laub-/Nadelholzkombination. Die äußere Schicht besteht aus **Naturholz furnieren: Esche, Eiche, Nussbaum, Kiefer, Buche, Birke, Ahorn, Erle, Sapeli, Kirschbaum, Anegre**. Aufgrund seines Aufbaus lässt sich dieses Sperrholz an feuchtebelasteten Stellen verwenden.

Das Produkt eignet sich ideal für Möbel (Küchen-, Korpus- und Einbaumöbel), modulare Bauprojekte, Holzaccessoires, Bootsbau und die Ausstattung von Wohnmobilen.

Das Sperrholz Paged Nature wurde speziell für den dekorativen Bereich entwickelt. Damit ist es ideal für Wandverkleidungen in Büro- und Wohnräumen und das perfekte Material für den Einsatz bei der Innenraumgestaltung.

Das Produkt kann mit heller oder dunkler Leimfuge hergestellt werden, wobei beide die Verleimungsklasse 3 (EN 314-2) aufweisen.

> Vorteile:



Attractive appearance



Bonding class



Natural veneer



Dimensional stability



Easy to machine



Sustainable development



Declaration of Performance



> Standardformate** [mm]

2500 x 1250

**Abmessungen außer Standard auf Anfrage erhältlich.

> Branchen und Einsatzbereiche:




Interior & decoration



Furniture



Kitchen furniture



Wall panelling



Equipment for caravans and campers



Interior finishing



Boatbuilding



Modular construction

> Technische Daten:

Brandschutzklasse***	D-s2, d0
Leistungserklärung (DoP)	Nicht-Konstruktionssper Holz; CE4
Art der Beschichtung	Naturholz furnier
Maserung	gemischt (M), streifig (P), geflädert (F)
Furnierart	Esche (M, F), Eiche (M, P, F), Nussbaum (M), Kiefer (M, F), Buche (M), Birke (M), Ahorn (M), Erle (M), Sapeli (M), Kirschbaum (M), Anegre (M)

*Bilder nur zur Veranschaulichung. Wie jedes natürliche Holzprodukt, weisen auch Furniere u. a. Farbunterschiede, unregelmäßige Maserung, natürliche Streifen, Flecken, Äste verschiedener Größe, Glanz, Splintholz, Kernholz auf. Diese und viele andere in den Furnieren auftretende Unterschiede bzw. Defekte resultieren aus der natürlichen Herkunft des Rohmaterials.

***ohne Luftspalt, für Dicken ab 9 mm

› Dicke, Anzahl von Schichten, Maßtoleranzen, Rohdichte [EN 315, EN 323, EN 324]

Neendicke* (mm)	Anzahl von Holzschichten (St.)	Toleranz bei der minimalen Neendicke (mm)	Toleranz bei der maximalen Neendicke (mm)	Gewicht (kg/m2)	Durchschnittliche Rohdichte** (kg/m3)
4	3	-0,4	+0,4	2,8	640-760
5	4	-0,4	+0,4	3,5	
6	4	-0,4	+0,4	4,2	
8	6	-0,4	+0,4	5,6	
9	7	-0,4	+0,4	6,3	
10	7	-0,4	+0,4	6,3	
11	8	-0,4	+0,4	7,0	
12	9	-0,4	+0,4	8,4	
13	9	-0,4	+0,4	9,1	
15	11	-0,6	+0,6	10,5	
16	11	-0,6	+0,6	11,2	
18	13	-0,6	+0,6	12,6	
19	13	-0,6	+0,6	13,3	
21	15	-0,6	+0,6	14,7	
30	21	-0,8	+0,8	21,0	

* Andere Dicken und Spezial-Aufbau auf Anfrage erhältlich
** Dichte bei 8-12% Feuchtegehalt
Die Standarddicke des Naturholz furniers beträgt 0,5-0,55 mm.

› Maßtoleranzen von Sperrholz nach [EN 315, EN 324]

Länge / Breite	Toleranz
< 1000 mm	± 1 mm
1000 – 2000 mm	± 2 mm
> 2000 mm	± 3 mm

› Abweichungen von der Geradheit der Kanten und der Rechtwinkligkeit [EN 315, EN 324]

Geradlinigkeit der Kanten und Rechtwinkligkeit	± 0,1% bzw. ± 1 mm/m
--	----------------------

› Standardformate*** [mm]

2500 x 1250

***Abmessungen außer Standard auf Anfrage erhältlich.

› Formaldehyd-Emissionsklasse [EN 717-1]



› Verleimungsklasse [EN 314-2]



› Bearbeitung

- Kantenbearbeitung
- CNC-Bearbeitung
- Bohren nach Kundenauftrag

› Zusätzliche Informationen

1. Allgemeine Verkaufsbedingungen
2. Leistungserklärung
3. Normen und Standards
4. Katalog der Oberflächenklassifizierung für Sperrholz und Tischlerplatten mit Naturholz furnier.


Scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie auf den Link:
www.pagedplywood.com.



PAGED Plywood S.A.
ul. Mazurska 1
14-300 Morąg

Hotline:
+48 87 425 48 00

pagedplywood.com



› Werkseitiges Verpacken

Das Sperrholz wird auf Paletten gelegt, die an seine Abmessungen angepasst sind. Je nach Kundenwunsch und Transportart werden die Pakete mit Karton und Band gesichert. Die Kanten werden mit Eckverbindern gesichert. Die Höhe der Palette beträgt 10-12 cm. Die Standardpakethöhe beträgt 60 bzw. 40 cm (ohne Palette). Das Gewicht einer Palette beträgt im Durchschnitt 26-30 kg. Das Verladen im Werk erfolgt mit Gabelstaplern. Fahrzeuge, die Sperrholz abholen, müssen für die Seitenbeladung geeignet sein (Mindestbreite der Ladefläche: 2,50 m).

› Lagerung

Die Sperrholzplatten sind waagrecht zu lagern. Sie sind dabei nicht direkt auf den Untergrund, sondern auf Paletten zu legen, die größer sein sollten als die zu lagernden Platten. Das Sperrholz unterschiedlicher Größe, aus unterschiedlichen Holzarten und mit unterschiedlicher Wasserbeständigkeit darf nicht im selben Stapel gelagert werden. Es ist dafür zu sorgen, dass das gelagerte Sperrholz vor direkter Wassereinwirkung, übermäßiger Feuchtigkeit und extremen Temperaturschwankungen geschützt wird. Das Sperrholz ist in geschlossenen Räumen mit kontrollierten Luftparametern zu lagern. Raumklimatisierung ist unerlässlich, um den Feuchtigkeits- und Spannungsausgleich in Sperrholzplatten zu ermöglichen.

› Transport


Während des Transports muss das Sperrholz angemessen geschützt sein. Das Be- und Entladen ist so zu organisieren, dass die Platten nicht beschädigt werden. Das Fahrzeug, mit dem das Sperrholz transportiert wird, muss die Ladung vor Wasser, Feuchtigkeit und widrigen Witterungseinflüssen schützen. Grundsätzlich sind Sperrholzpakete liegend zu halten und dürfen für den Transport gestapelt werden. Die Pakete müssen mit Gurten gesichert werden, um ein Verrutschen während des Transports zu verhindern. Mit Ausnahme des intermodalen Transports (in Containern) wird Sperrholz mit Standard-LKW-Aufliegern transportiert, die eine Seitenentladung ermöglichen. Die Höchstlast beträgt 24 t brutto (mit Verpackung). Im intermodalen Transport können die Werte höher sein.

Technisches Datenblatt des Produkts. Letzte Aktualisierung am 13.02.2026

› Palettenhöhe



› Lagerungsbedingungen



› Sicherheit

Die Arbeiten müssen in Übereinstimmung mit den Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden.

› Ergänzende Dokumente

1. Technische Bedingungen
2. Anweisung zur Lagerung von Sperrholz
3. Sicherheitsdatenblatt

AUF ANFRAGE ERHÄLTlich

Paged

P L Y W O O D

PAGED Plywood S.A.

ul. Mazurska 1
14-300 Morąg

Hotline:

+48 87 425 48 00

pagedplywood.com



Die obigen Angaben, Empfehlungen und Hinweise beruhen auf unseren besten Kenntnissen, Forschungsergebnissen und Erfahrungen und werden nach bestem Wissen und Gewissen, in Übereinstimmung mit den Richtlinien unseres Unternehmens und unserer Lieferanten gegeben. Die vorgeschlagenen Vorgehensweisen gelten als allgemein üblich, trotzdem sollte jeder Benutzer dieses Materials sich in jeder möglichen Weise von der Eignung der gelieferten Materialien für die vom Kunden beabsichtigten Zwecke überzeugen, einschließlich der Überprüfung des Endprodukts unter geeigneten Bedingungen. Weder unser Unternehmen noch seine bevollmächtigten Vertreter können für Schäden haftbar gemacht werden, die durch falsche bzw. fehlerhafte Verwendung seiner Materialien entstehen.